

개정일: 03.02.2017	<b>Multipress RK 20</b> <b>23200</b>	쪽 1 의 6
--------------------	---	---------

**1. 화학제품과 회사에 관한 정보**

**제품 식별(product identifier)**

23200 Multipress RK 20

**물질 또는 혼합물의 확인된 용도 및 사용상의 제한**

**물질/조제품의 용도**

윤활 오일

**MSDS(물질안전보건자료)의 공급자 정보**

회사명:	Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG	
도로:	Schlossstr. 20	
시:	D-73054 Eisingen	
전화:	+49 (0) 7161 / 802-0	모사전송: +49 (0) 7161 / 802-290
전자우편:	info@zeller-gmelin.de	
담당자:	Uwe Allmendinger	전화: +49 (0) 7161 / 802-297
전자우편:	produktsicherheit@zeller-gmelin.de	
홈페이지:	www.zeller-gmelin.de	
정보 책임 기관:	Produktsicherheit / Product Safety	
<b>긴급전화번호:</b>	독일: +49 (0) 7161 / 802-400	

**2. 유해성·위험성**

**물질 또는 혼합물의 분류**

**규정(EC) No. 1272/2008**

이 혼합물은 규정(EC) No. 1272/2008에 따라 유해물로 분류되지 않음.

**경고표지 항목**

**규정(EC) No. 1272/2008**

**특정 혼합물의 경고표지에 관한 특별 규정**

EUH210                      필요하면 안전 데이터시트를 요청할 수 있다.

**유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성**

PBT 및 vPvB 평가 결과: 해당없음.

**3. 구성성분의 명칭 및 함유량**

**혼합물**

**화학적인 캐릭터리제이션**

광물성 오일이 함유된 혼합물. IP 346에 따른 3% 미만 DMSO 추출물이 함유된 광물성 오일.

**유해 성분**

CAS 번호	명칭	양
	GHS-분류	
64742-56-9	distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic	25 - <= 100 %
	Asp. Tox. 1; H304	

H 전체 문구: 16장을 참조하십시오.

**4. 응급조치 요령**

**응급 처치**

**일반 정보**

의심이 되거나 증상이 발견되면 진찰을 받는다. 의식을 잃었을 경우, 편안하게 옆으로 누인 후 의사의 진찰을 받는다. 극도로 오염된 의복은 즉시 폐기한다.

개정일:  
03.02.2017

Multipress RK 20  
23200

쪽 2 의 6

**흡입후**

신선한 공기를 마시게 하고 체온을 유지하며 휴식을 취하게 한다.

**다음 피부 접촉**

피부와 접촉시 즉시 물 와(과) 비누로 씻어 낸다.

**가. 눈에 들어갔을 때**

눈에 접촉된 경우에는 충분한 시간 동안 눈꺼풀을 연 상태로 물로 행구고 즉시 안과 의사의 진찰을 받는다.

**먹었을 때**

삼켰다면, 물로 입을 씻어내시오(단지 피해자가 의식이 있을 경우에만 실행하십시오). 물을 조금씩 충분히 마시게 한다(희석 효과) 즉시 의사의 진찰을 받는다. 토하게 하지 마시오.

**가장 중요한 급성 및 지연성 증상과 영향**

의심이 되거나 증상이 발견되면 진찰을 받는다.

**즉시 의료진의 진찰과 특별 치료가 필요함**

아무런 정보가 없다.

**5. 폭발·화재시 대처방법**

**소화제**

**적절한 소화물질**

알코올 저항성 거품, 소화분말, 이산화탄소 (CO2).

**부적절한 소화제**

강력 물 분사(full water jet).

**물질이나 혼합물로 부터 발생하는 특별한 위험**

분해시 생성되는 유해물질: 일산화탄소 이산화탄소 (CO2). 폭발성 가스와 인화성 가스를 흡입하지 마십시오.

**소방대원을 위한 정보**

화재 시: 자급식 호흡구를 착용하십시오.

**추가 정보**

오염된 소화수는 별도로 모은다. 하수설비나 수환경에 유입되지 않게 한다. 지하/지면으로 유출되지 않게 한다.

**6. 누출 사고 시 대처방법**

**개인 예방조치, 보호구 및 응급조치**

포인트 7과 8의 보호 조치를 참조하십시오.

**환경 보호 조치**

하수설비나 수환경으로 유출되지 않게 한다. 지하/지면으로 유출되지 않게 한다. 오염된 대상과 표면을 환경에 관한 규정을 준수하여 철저히 세척한다.

**정화 및 제거 방법 및 물질**

액체 결합제(모래, 규조토, 산결합제 또는 범용 결합제)를 사용하여 수집한다. 인수한 물질을 폐기물 규정에 따라 처리한다.

**다른 항목 참조**

포인트 7과 8의 보호 조치를 참조하십시오.

**7. 취급 및 저장방법**

**안전취급요령**

**안전취급 요령**

개인 보호 장비 사용. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 신선한 공기를 공급한다. 컨테이너를 조심스럽게 열고 다룬다. 피해야 할 조건: 에어로솔 발생/형성.

**화재와 폭발 예방 조치**

특별한 조치가 필요 없다.

**피해야 하는 물질 정보를 포함한 안전 저장 조건**

**보관실 및 용기에 대한 요구 사항**

다음에 대하여 보호: 서리. 열로부터 보호. 직사광선을 피한다. 용기를 단단히 밀폐하여 저온이며 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

개정일: 03.02.2017	<b>Multipress RK 20</b> <b>23200</b>	쪽 3 의 6
--------------------	---	---------

**8. 노출방지 및 개인보호구**

**제어 파라메타(control parameters)**

**노출 방지**

**적절한 공학적 관리**

7 장을 참조하십시오. 추가 조치는 필요하지 않습니다.

**보호 및 위생 조치**

작업장에서는 식사를 하거나 마시거나 흡연 또는 재채기를 하지 않는다.

**눈/얼굴 보호**

측면 보호막이 있는 보호 안경.

**손 보호**

적절한 보호 장갑을 착용한다. 권장 장갑 브랜드: EN ISO 374. 적절한 소재: NBR (니트릴 고무). 교체 주기(최대 착용 시간): > 480 min (장갑 소재의 두께: 0.4 mm). 소재의 파열 시간과 팽창 특성을 고려해야 한다. 특별한 용도로 사용할 경우 위에서 언급한 보호장갑의 내화학성에 대하여 장갑 제조사와 명확하게 논의하는 것이 좋다. 노출된 피부 부분을 보호하는데 보호 크림이 도움을 줄 수 있습니다. 접촉 후 절대로 사용하면 안 됩니다.

**보호복**

보호복.

**호흡기 보호**

규칙을 준수하고 정상적인 조건에서 사용하는 경우 보호 호흡 보호구 착용은 필요하지 않습니다. 물방울이 튀거나 미세한 안개가 발생하면 이 목적에 적합한 허용 된 방독 마스크를 착용해야 합니다. 적절한 호흡보호장치: 반면 마스크 필터링(EN 149), 예를 들어 FFA P / FFP3.

**환경 노출 제어**

하수설비나 수환경으로 유출되지 않게 한다.

**9. 물리화학적 특성**

**기본적 물리화학적 특성에 대한 정보**

응집 상태:	액형
색상:	황색-갈색
냄새:	특성

	테스트 방법
pH:	해당없음
<b>상태 변화</b>	
녹는점:	확정되지 않음
초기 끓는점과 끓는점 범위:	확정되지 않음
유동점:	확정되지 않음
인화점:	> 180 °C EN ISO 2592
하한 폭발 한계:	0,4 vol. %
폭발 상한 한계:	5,0 vol. %
점화 온도:	확정되지 않음
분해 온도:	아무런 정보가 없다.
증기압:	< 0,1 hPa
(장소 20 °C)	
밀도 (장소 15 °C):	0,87 g/cm³ DIN EN ISO 12185
수용해도:	불용성
분배 계수:	확정되지 않음
유동적 점성:	확정되지 않음
유동적 점성:	ca. 22 mm²/s ASTM D 7042
(장소 40 °C)	

개정일: 03.02.2017	<b>Multipress RK 20</b> <b>23200</b>	쪽 4 의 6
--------------------	---	---------

유출 시간: 확정되지 않음  
 증기밀도: 확정되지 않음  
 증발률: 확정되지 않음

**그 밖의 참고사항**

아무런 정보가 없다.

**10. 안정성 및 반응성**

**반응성**

아무런 정보가 없다.

**화학적 안전성**

아무런 정보가 없다.

**위험한 반응 가능성**

규정에 따라 취급 및 저장될 경우, 유해 반응이 없음.

**피해야 할 조건**

열.

**피해야 할 물질**

아무런 정보가 없다.

**유해한 분해산물**

아무런 정보가 없다.

**11. 독성에 관한 정보**

**독성학적 영향에 대한 정보**

**급성 독성**

제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

CAS 번호	명칭				
	노출 경로	투여량	중	출처	방법
64742-56-9	distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic				
	경구	LD50 >5000,0 mg/kg	쥐		
	경피	LD50 >5000,0 mg/kg	토끼		

**자극 및 부식작용**

제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

**민감화 효과**

제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

**발암성, 변이원성, 생식 독성**

제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

**STOT-단일 노출**

제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

**STOT-반복 노출**

제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

**흡인 위해성**

제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

**실제 경험**

**기타 관찰 정보**

작업 안전 및 산업 위생과 관련한 일반 규정에 유의하면 이 제품을 취급할 때 작업자의 건강에 위험이 발생하지 않습니다.

개정일: 03.02.2017	<b>Multipress RK 20</b> <b>23200</b>	쪽 5 의 6
--------------------	---	---------

**12. 환경에 미치는 영향**

**독성**

혼합물에 관한 어떠한 데이터도 이용할 수 없다.

**잔류성 및 분해성**

혼합물에 관한 어떠한 데이터도 이용할 수 없다.

**생물농축성**

혼합물에 관한 어떠한 데이터도 이용할 수 없다.

**n-옥탄올/물 분배계수**

CAS 번호	명칭	Log Pow
64742-56-9	distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic	>3,50

**토양 이동성**

자료 없음

**기타 유해 영향**

자료 없음

**13. 폐기시 주의사항**

**폐기 방법**

**권장사항**

하수설비나 수환경으로 유출되지 않게 한다. 폐기물과 폐기물 컨테이너를 안전하게 폐기해야 한다. 해당 버전의 폐기물 및 유해 폐기물에 대한 EC 지침 75/442 / EEC 및 91/689 / EEC에 따른 폐기.

**오염된 포장**

오염되지 않고 잔류물을 제거한 포장재는 재활용될 수 있다. 폐기물 처리와 관련하여 담당 인가 폐기물 처리회사와 협의한다.

**14. 운송에 필요한 정보**

**해상 운송 (IMDG)**

<b>UN-번호:</b>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<b>UN 적정 배송 명칭:</b>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<b>운송 위험 등급:</b>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<b>용기등급:</b>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
해양오염물질:	NO

**항공 운송 (ICAO-TI/IATA-DGR)**

<b>UN-번호:</b>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<b>UN 적정 배송 명칭:</b>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<b>운송 위험 등급:</b>	No dangerous good in sense of this transport regulation.
<b>용기등급:</b>	No dangerous good in sense of this transport regulation.

**환경 유해성**

환경에 유해함: 아니오

**사용자를 위한 특별 예방조치**

자료 없음

**MARPOL 73/78 Annex II 및 IBC 코드에 따른 벌크(bulk) 운송**

자료 없음

**15. 법적 규제현황**

**물질이나 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규정/법규**

**EU 규정**

2010/75/EU(VOC): 0 %

개정일:  
03.02.2017**Multipress RK 20**  
**23200**

쪽 6 의 6

**국가 규정**

물 위험 등급: 1 - 수질에 경미하게 유해함

**16. 그 밖의 참고사항****변경 사항**

본 데이터 시트의 다음 단락에서 이전 버전의 내용이 변경됨. 2,9,11.

**약어 및 두문자어**ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses  
(Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe

**H 전체 문구(숫자 및 전체 텍스트)**

H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.

EUH210 필요하면 안전 데이터시트를 요청할 수 있다.

**추가 정보**

이 안전지침의 기재 내용은 인쇄일 현재 당사가 보유하고 있는 지식을 최대한 활용하여 기술한 것이다. 이 정보는 이 안전 데이터시트에 기재된 제품을 보관, 가공, 운반 및 폐기할 때 안전하게 처리할 수 있도록 하는 출발점을 제공하기 위한 것이다. 이 기재 내용을 다른 제품에 적용할 수 없다. 다른 제품을 넣어 제품을 섞거나 혼합하거나 가공할 경우, 또는 공정의 경우, 본 물질안전보건자료의 정보는 새로 만들어진 물질에 대해서는 유효하지 않음.

(위험한 성분에 대한 정보의 출처: 해당 하도급 업체의 최신 안전 데이터 시트)