

개정일: 25.07.2018	<b>Stabiliser SC</b> <b>25650</b>	쪽 1 의 8
--------------------	--------------------------------------	---------

**1. 화학제품과 회사에 관한 정보**

**제품 식별(product identifier)**

25650 Stabiliser SC

**물질 또는 혼합물의 확인된 용도 및 사용상의 제한**

**물질/조제품의 용도**

냉각 윤활제용 보조제

**MSDS(물질안전보건자료)의 공급자 정보**

회사명:	Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG	
도로:	Schlossstr. 20	
시:	D-73054 Eisligen	
전화:	+49 (0) 7161 / 802-0	모사전송: +49 (0) 7161 / 802-290
전자우편:	info@zeller-gmelin.de	
담당자:	Uwe Allmendinger	전화: +49 (0) 7161 / 802-297
전자우편:	produktsicherheit@zeller-gmelin.de	
홈페이지:	www.zeller-gmelin.de	
정보 책임 기관:	Produktsicherheit / Product Safety	
<b>긴급전화번호:</b>	독일: +49 (0) 7161 / 802-400	

**2. 유해성·위험성**

**물질 또는 혼합물의 분류**

**규정(EC) No. 1272/2008**

- 위험 카테고리:
- 피부 부식성/피부 자극성: 피부 부식 1B
- 심한 눈 손상성/눈 자극성: 눈 손상 1
- 특정표적장기 독성 - 1회 노출: 특정 표적장기 독성(1회 노출)(STOT SE) 3
- 수생환경 유해성: 만성 수생환경 3
- 유해 위험 문구:
- 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴.
- 눈에 심한 손상을 일으킴.
- 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.
- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

**경고표지 항목**

**규정(EC) No. 1272/2008**

**라벨에 표시된 유해 성분**

2-aminoethanol  
diethanolamine

신호어:

위험

위험 그림문자:



**유해 위험 문구**

- H314 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴.
- H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.
- H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

**예방 정보**

- P260 (미스트·증기·스프레이)흡입하지 마시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.

개정일: 25.07.2018	<b>Stabiliser SC</b> <b>25650</b>	쪽 2 의 8
--------------------	--------------------------------------	---------

- P301+P330+P331      삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
- P303+P361+P353      피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.
- P305+P351+P338      눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P310                      즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

**유해성.위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성**  
PBT 및 vPvB 평가 결과: 해당없음.

**3. 구성성분의 명칭 및 함유량**

**혼합물**  
**화학적인 캐릭터리제이션**  
수용성 냉각 윤활제

**유해 성분**

CAS 번호	명칭	양
	GHS-분류	
112-34-5	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	25 - <= 100 %
	Eye Irrit. 2; H319	
68002-96-0	alcohols, C16-18, ethoxylated, propoxylated	10 - < 20 %
	Aquatic Chronic 3; H412	
141-43-5	2-aminoethanol	10 - < 20 %
	Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, STOT SE 3, Aquatic Chronic 3; H332 H312 H302 H314 H335 H412	
111-42-2	diethanolamine	5 - < 10 %
	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT RE 2, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H373 H412	

H 전체 문구: 16장을 참조하십시오.

**4. 응급조치 요령**

**응급 처치**

**일반 정보**

의심이 되거나 증상이 발견되면 진찰을 받는다. 의식을 잃었을 경우, 편안하게 옆으로 누인 후 의사의 진찰을 받는다. 극도로 오염된 의복은 즉시 폐기한다.

**흡입후**

신선한 공기를 마시게 하고 체온을 유지하며 휴식을 취하게 한다.

**다음 피부 접촉**

피부와 접촉시 즉시 물 와(과) 비누로 씻어 낸다.

**가. 눈에 들어갔을 때**

눈에 접촉된 경우에는 충분한 시간 동안 눈꺼풀을 연 상태로 물로 행구고 즉시 안과 의사의 진찰을 받는다.

**먹었을 때**

삼켰다면, 물로 입을 씻어내시오(단지 피해자가 의식이 있을 경우에만 실행하십시오). 물을 조금씩 충분히 마시게 한다(회석 효과) 즉시 의사의 진찰을 받는다. 토하게 하지 마시오.

**가장 중요한 급성 및 지연성 증상과 영향**

의심이 되거나 증상이 발견되면 진찰을 받는다.

**즉시 의료진의 진찰과 특별 치료가 필요할**

아무런 정보가 없다.

**5. 폭발·화재시 대처방법**

**소화제**

개정일: 25.07.2018	<b>Stabiliser SC</b> <b>25650</b>	쪽 3 의 8
--------------------	--------------------------------------	---------

**적절한 소화물질**

알코올 저항성 거품, 소화분말, 이산화탄소 (CO2).

**부적절한 소화제**

강력 물 분사(full water jet).

**물질이나 혼합물로 부터 발생하는 특별한 위험**

분해시 생성되는 유해물질: 일산화탄소 이산화탄소 (CO2). 폭발성 가스와 인화성 가스를 흡입하지 마십시오.

**소방대원을 위한 정보**

화재 시: 자급식 호흡구를 착용하십시오.

**추가 정보**

오염된 소화수는 별도로 모은다. 하수설비나 수환경에 유입되지 않게 한다. 지하/지면으로 유출되지 않게 한다.

**6. 누출 사고 시 대처방법**

**개인 예방조치, 보호구 및 응급조치**

포인트 7과 8의 보호 조치를 참조하십시오.

**환경 보호 조치**

하수설비나 수환경으로 유출되지 않게 한다. 지하/지면으로 유출되지 않게 한다. 오염된 대상과 표면을 환경에 관한 규정을 준수하여 철저히 세척한다.

**정화 및 제거 방법 및 물질**

액체 결합제(모래, 규조토, 산결합제 또는 범용 결합제)를 사용하여 수집한다. 인수한 물질을 폐기물 규정에 따라 처리한다.

**다른 항목 참조**

포인트 7과 8의 보호 조치를 참조하십시오.

**7. 취급 및 저장방법**

**안전취급요령**

**안전취급 요령**

개인 보호 장비 사용. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오. 신선한 공기를 공급한다. 컨테이너를 조심스럽게 열고 다룬다. 피해야 할 조건: 에어로솔 발생/형성.

**화재와 폭발 예방 조치**

공기 중 가연성 및 폭발성 증기 농도가 형성되는 것과 작업장 한계값을 초과하지 않게 하십시오. 이 물질은 개방된 조명, 화염 및 기타 다른 점화원에서 떨어진 장소에서만 사용되어야 한다. 밀폐된 용기의 가스 공간 내에, 특히 열이 발생할 때, 인화성 용매의 증기가 축적될 수 있으므로, 불과 점화원에서 떨어져 있어야 한다. 용기, 장치, 펌프 및 흡입장치를 접지한다. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오. 권장사항: 정전기 방지 신발과 복장을 착용

**피해야 하는 물질 정보를 포함한 안전 저장 조건**

**보관실 및 용기에 대한 요구 사항**

다음에 대하여 보호: 서리. 열로부터 보호. 직사광선을 피한다. 용기를 단단히 밀폐하여 저온이며 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

**8. 노출방지 및 개인보호구**

**제어 파라메타(control parameters)**

**작업장 한계값**

CAS 번호	명칭	ppm	mg/m <sup>3</sup>	개/cm <sup>3</sup>	범주	주
141-43-5	2-아미노에탄올; 2-Aminoethanol	3	8		TWA	
		6	15		STEL	
111-42-2	디에탄올아민; Diethanolamine	0.46	2		TWA	

**노출 방지**

개정일: 25.07.2018	<b>Stabiliser SC</b> <b>25650</b>	쪽 4 의 8
--------------------	--------------------------------------	---------

**적절한 공학적 관리**

7 장을 참조하십시오. 추가 조치는 필요하지 않습니다.

**보호 및 위생 조치**

작업장에서는 식사를 하거나 마시거나 흡연 또는 재채기를 하지 않는다.

**눈/얼굴 보호**

측면 보호막이 있는 보호 안경.

**손 보호**

적절한 보호 장갑을 착용한다. 권장 장갑 브랜드: EN ISO 374. 적절한 소재: NBR (니트릴 고무). 교체 주기(최대 착용 시간): > 120 min (장갑 소재의 두께: 0.4 mm). 소재의 파열 시간과 팽창 특성을 고려해야 한다. 특별한 용도로 사용할 경우 위에서 언급한 보호장갑의 내화학성에 대하여 장갑 제조사와 명확하게 논의하는 것이 좋다. 노출된 피부 부분을 보호하는데 보호 크림이 도움을 줄 수 있습니다. 접촉 후 절대로 사용하면 안 됩니다.

**보호복**

보호복.

**호흡기 보호**

장비를 사용하여 흡입하거나 환기하는 것이 불가능하거나 그것으로 불충분한 경우, 반드시 호흡보호장비를 착용해야 한다. 적절한 호흡보호장치: 반면 마스크 필터링(EN 149), 예를 들어 FFA P / 전면/반면/쿼터 마스크(DIN EN 136/140) + 콤비네이션 필터장치(EN 14387), 예를 들어 A P.

**환경 노출 제어**

하수설비나 수환경으로 유출되지 않게 한다.

**9. 물리화학적 특성**

기본적 물리화학적 특성에 대한 정보

응집 상태:	액형
색상:	노란
냄새:	특성

	테스트 방법
pH (장소 20 °C):	11,4 DIN 51369 (100 g/L)
<b>상태 변화</b>	
녹는점:	확정되지 않음
초기 끓는점과 끓는점 범위:	> 170 °C
유동점:	확정되지 않음
인화점:	> 100 °C DIN 51755
하한 폭발 한계:	0,8 vol. %
폭발 상한 한계:	5,9 vol. %
점화 온도:	확정되지 않음
분해 온도:	아무런 정보가 없다.
증기압:	확정되지 않음
밀도 (장소 20 °C):	1,01 g/cm <sup>3</sup> DIN EN ISO 12185
수용해도:	수용성이 강한
분배 계수:	확정되지 않음
유동적 점성:	확정되지 않음
유동적 점성:	확정되지 않음
유출 시간:	확정되지 않음
증기밀도:	확정되지 않음
증발률:	확정되지 않음

그 밖의 참고사항

아무런 정보가 없다.

개정일: 25.07.2018	<b>Stabiliser SC</b> <b>25650</b>	쪽 5 의 8
--------------------	--------------------------------------	---------

**10. 안정성 및 반응성**

**반응성**

아무런 정보가 없다.

**화학적 안전성**

아무런 정보가 없다.

**위험한 반응 가능성**

규정에 따라 취급 및 저장될 경우, 유해 반응이 없음.

**피해야 할 조건**

열.

**피해야 할 물질**

아무런 정보가 없다.

**유해한 분해산물**

아무런 정보가 없다.

**11. 독성에 관한 정보**

**독성학적 영향에 대한 정보**

**급성 독성**

제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

CAS 번호	명칭				
	노출 경로	투여량	중	출처	방법
112-34-5	2-(2-butoxyethoxy)ethanol				
	경구	LD50 mg/kg	5660	쥐	
	경피	LD50 mg/kg	4120	토끼	
141-43-5	2-aminoethanol				
	경구	LD50 mg/kg	1510- 3320	쥐	
	경피	ATE mg/kg	1100		
	흡입 증기	ATE	11 mg/l		
	흡입 에어로솔	ATE	1,5 mg/l		
111-42-2	diethanolamine				
	경구	LD50 mg/kg	676	쥐	
	경피	LD50 mg/kg	8328	토끼	

**자극 및 부식작용**

피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴.

눈에 심한 손상을 일으킴.

**민감화 효과**

제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

**발암성, 변이원성, 생식 독성**

제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

**STOT-단일 노출**

호흡기계 자극을 일으킬 수 있음. (2-aminoethanol)

**STOT-반복 노출**

제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

개정일: 25.07.2018	<b>Stabiliser SC</b> <b>25650</b>	쪽 6 의 8
--------------------	--------------------------------------	---------

**흡인 위해성**

제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

**실제 경험**

**기타 관찰 정보**

작업 안전 및 산업 위생과 관련한 일반 규정에 유의하면 이 제품을 취급할 때 작업자의 건강에 위험이 발생하지 않습니다. 장기간 또는 반복적인 피부 접촉으로 피부의 자연 지방이 제거되어 피부염이 발생할 수 있다.

**12. 환경에 미치는 영향**

**독성**

혼합물에 관한 어떠한 데이터도 이용할 수 없다.

CAS 번호	명칭	투여량	[h]   [d]	종	출처	방법
68002-96-0	alcohols, C16-18, ethoxylated, propoxylated					
	급성 물고기 독성	LC50 >100 mg/l	96 h	제브라 다니오	OECD 203	
	급성 말무리 독성	ErC50 >10 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 202	
	급성 갑각류 독성	EC50 >10 mg/l	48 h	큰 물벼룩	OECD 202	

**잔류성 및 분해성**

혼합물에 관한 어떠한 데이터도 이용할 수 없다.

CAS 번호	명칭	방법	값	d	출처
141-43-5	2-aminoethanol	소개			
	생화학적 산소 요구량	800 mg/g		5	
	BOD5/COD-비율	0,5			
	OECD 301A/ ISO 7827/ EEC 92/69/V, C.4-A	> 90 %		28	

**생물농축성**

혼합물에 관한 어떠한 데이터도 이용할 수 없다.

**n-옥탄올/물 분배계수**

CAS 번호	명칭	Log Pow
112-34-5	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	0,56 (25°C)
141-43-5	2-aminoethanol	-1,91--1,31
111-42-2	diethanolamine	-1,43

**토양 이동성**

자료 없음

**기타 유해 영향**

자료 없음

**13. 폐기시 주의사항**

**폐기 방법**

**권장사항**

하수설비나 수환경으로 유출되지 않게 한다. 폐기물과 폐기물 컨테이너를 안전하게 폐기해야 한다. 해당 버전의 폐기물 및 유해 폐기물에 대한 EC 지침 75/442 / EEC 및 91/689 / EEC에 따른 폐기.

**오염된 포장**

오염되지 않고 잔류물을 제거한 포장재는 재활용될 수 있다. 폐기물 처리와 관련하여 담당 인가 폐기물 처리회사와 협의한다.

**14. 운송에 필요한 정보**

개정일: 25.07.2018	<b>Stabiliser SC</b> <b>25650</b>	쪽 7 의 8
--------------------	--------------------------------------	---------

**해상 운송 (IMDG)**

<u>UN-번호:</u>	UN 2491
<u>UN 적정 배송 명칭:</u>	ETHANOLAMINE SOLUTION
<u>운송 위험 등급:</u>	8
<u>용기등급:</u>	III
위험 레이블:	8



해양오염물질:	NO
특별 규정:	223
한정 수량 (LQ):	5 L
극소량:	E1
EmS:	F-A, S-B

**항공 운송 (ICAO-TI/IATA-DGR)**

<u>UN-번호:</u>	UN 2491
<u>UN 적정 배송 명칭:</u>	ETHANOLAMINE SOLUTION
<u>운송 위험 등급:</u>	8
<u>용기등급:</u>	III
위험 레이블:	8



특별 규정:	A3 A803
IATA 제한 수량-승객:	1 L
Passenger LQ:	Y841
극소량:	E1
IATA-포장 지시 사항-승객:	852
IATA-최대 수량-승객:	5 L
IATA-포장 지시 사항-화물:	856
IATA-최대 수량-화물:	60 L

**환경 유해성**

환경에 유해함: 아니오

**사용자를 위한 특별 예방조치**

자료 없음

**MARPOL 73/78 Annex II 및 IBC 코드에 따른 벌크(bulk) 운송**

자료 없음

**15. 법적 규제현황**

물질이나 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규정/법규

**EU 규정**  
 사용 제한(REACH, 부속서XVII):  
 Entry 55: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol  
 2010/75/EU(VOC): 10 % (101,3 g/l)

**국가 규정**  
 물 위험 등급: 1 - 수질에 경미하게 유해함

**16. 그 밖의 참고사항**

**변경 사항**

개정일: 25.07.2018	<b>Stabiliser SC</b> <b>25650</b>	쪽 8 의 8
--------------------	--------------------------------------	---------

본 데이터 시트의 다음 단락에서 이전 버전의 내용이 변경됨. 2,15.

**약어 및 두문자어**

- ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- ICAO: International Civil Aviation Organization
- CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
- DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
- PNEC: Predicted No Effect Concentration
- WEL (UK): Workplace Exposure Limits
- TWA (EC): Time-Weighted Average
- STEL (EC): Short Term Exposure Limit
- ATE: Acute Toxicity Estimate
- LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
- LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
- EC50: half maximal Effective Concentration
- ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
- AwSV: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe

**GHS에 따른 혼합물 분류 및 사용된 평가 방법**

분류	분류 절차
Skin Corr. 1B; H314	계산법
Eye Dam. 1; H318	계산법
STOT SE 3; H335	계산법
Aquatic Chronic 3; H412	계산법

**H 전체 문구(숫자 및 전체 텍스트)**

- H302 삼키면 유해함.
- H312 피부와 접촉하면 유해함.
- H314 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴.
- H315 피부에 자극을 일으킴.
- H318 눈에 심한 손상을 일으킴.
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴.
- H332 흡입하면 유해함.
- H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.
- H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 에 손상을 일으킬 수 있음.
- H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

**추가 정보**

이 안전지침의 기재 내용은 인쇄일 현재 당사가 보유하고 있는 지식을 최대한 활용하여 기술한 것이다. 이 정보는 이 안전 데이터시트에 기재된 제품을 보관, 가공, 운반 및 폐기할 때 안전하게 처리할 수 있도록 하는 출발점을 제공하기 위한 것이다. 이 기재 내용을 다른 제품에 적용할 수 없다. 다른 제품을 넣어 제품을 섞거나 혼합하거나 가공할 경우, 또는 공정의 경우, 본 물질안전보건자료의 정보는 새로 만들어진 물질에 대해서는 유효하지 않음.

(위험한 성분에 대한 정보의 출처: 해당 하도급 업체의 최신 안전 데이터 시트)